



Altura Total 10,6"
(Diez coma seis pulgada)



RESISTENTE A LA
ABRASIÓN



SUELA
ANTIDESLIZANTE



CALZADO
ANTIESTÁTICO



CALZADO
DIELÉCTRICO



COLOR TALLAS



37 / 43



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

A	CAPELLADA	Cuero Mocasín calibre 1.8 – 2.0 mm
B	PESO DE BOTA	900g
C	PUNTERA	Composite, Seguridad
D	ALTURA DE BOTA	10,6 pulgadas
E	CONTRAFUERTE	No tejido recubierto en resina, calibre 1.4mm
F	PLANTILLA	Material microporoso EVA con cubrimiento textil, calibre 2.5mm
G	SUELA	Elaborada en Caucho. Dureza 70 +/- 10 Shore A

Tipo de Construcción: Strobell, cementado directo al corte

Garantía: 4 meses en condiciones normales de trabajo.

Con suela antideslizante y puntera

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516
Máximo 250mm³ Según NTC ISO 20345

FLEXIÓN

NORMA: NTC ISO 20344
Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

RESISTENCIA DIELÉCTRICA

NORMA: ASTM F 2412 y 2413-11
Máximo 1.0m A de corriente de fuga, luego de 1 minuto a 18kV

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: En 12568:2010
Impacto 200 + 4J y compresión 15 KN

RIESGOS CUBIERTO

